
Caratteristiche tecniche richieste:

MOTORE DIESEL

Attrezzatura Atomizzatrice-Nebulizzatrice Specializzata per la deodorizzazione - disinfezione - disinfestazione pubblica e la protezione dell'Ambiente, completamente autonoma, predisposta per montaggio su piccoli automezzi con portata utile di almeno 550 Kg:

Mod. "VENTO 12 hp. Kompact 300 Lta"

Motore Lombardini Diesel, 11,5 hp., n. 1 cilindro, raffreddamento ad aria avviamento elettrico, montato su isola flottante. Acceleratore microprogressivo graduabile, controllato da pulsantiera, per lavorare al regime di giri desiderato per la gittata richiesta e per minimizzare i consumi.

Pompa TEA 435 a 3 membrane in Viton, bielle in bronzo, 43 lt./min. - 40 bar

Collegata al motore tramite riduttore e monocinghia

Prese per lance a mano

Serbatoio In Polietilene trasparente ad alta densità ed integrato nel gruppo macchina, sagomato per il minimo ingombro con torre antidispersioni e scala graduata. Ancoraggio del coperchio boccaporto. Capacità: 315 lt. serbatoio lavamani a norma ISO da litri 15.

Cannone Flexigun omni-direzionabile. Rotazione sul piano orizzontale e sull'arco verticale. Articolazione verticale su cuscinetto stagno. Movimento orizzontale e verticale Cannone con sistema Autotensor +

Antishock (sistema di protezione anti-urto). Bocca di uscita \varnothing 165 mm., con 4+1 Ugelli senza parti deteriorabili dai formulati e con antigocciolamento a risucchio (istantaneo).

Gittata massima reale fino a 15-18 metri

Regolatore di pressione Telecontrol Exact in bronzo antiacido, ad alta precisione, con manometro glicerol e scala a lettura ogni 0,5 bar

Filtro Automatico a circolazione continua. Integrato nel Telecontrol Exact, a protezione ugelli. Non richiede nessuna manutenzione, né pulizia

Agitatore in bronzo antiacido, ad idrogetto, dotato di valvola ON/OFF



SEDE OPERATIVA: P. zza Muratore, 1 – 73100 Lecce
TEL./FAX.: 0832.661640
MAIL: sanitaserviceasle@libero.it

Telecomandi: macchina integralmente comandata e controllata dal posto di guida dell'automezzo tramite pulsantiera che integra tutti i comandi avviamento, accelerazione progressiva motore ed arresto motore, apertura-chi usura erogazione, movimenti di puntamento cannone, accensione e spegnimento faro alogeno su cannone, spie di controllo e pulsanti elettrici industriali

Macchina costruita a norme di sicurezza secondo la Direttiva Macchine e dotata di Marchio CE e di relativo Certificato di Conformità.

ACCESSORI

Rullo avvolgitubo manuale con 50 mt. di tubo 10x19 ad alta pressione e Lancia Mitra con tracolla

- Bocca cannone con uscita laterale + 5° ugello con chiusura
- Voltmetro per controllo istantaneo della carica batteria
 - Contatore motore
 - Serbatoio bianco trasparente
- Pulsantiera ergonomica palmare (radiocomando) + Kit cavo di emergenza